

SC-4 3 kanálový profesionální MIC / LINE mixér



Tato jednotka je navržena pro smíchání tří různých signálů z mikrofonů do jednoho a posílání jich do symetrického XLR výstupu. Individuální přepínatelné napájení a Low-cut filtr poskytují prvek, který dělá z SC-4 plnohodnotný nástroj pro zvuk, hudbu, nahrávání a jiné.

Popis

zadní panel

Vstup mikrofonů 1 - 3: XLR symetrické vstupy pro připojení jakéhokoliv standardního dynamického, nebo kondenzátorového mikrofonu.

výstup: symetrický XLR výstupní konektor

Na levé straně jednotky je konektor pro napájení 12VDC.

Na pravé straně jednotky je místo pro baterie, které pojme dvě 9 - voltové (nejlépe alkalické) baterie.

Na pravé straně jsou také přepínače Phantom napájení a Low-Cut.

Jak je znázorněno v tomto manuálu, pod každým číslem je "P" značící Phantom napájení, a "L" značící Low-Cut. Pokud je přepínač "P" dole, Phantom napájení je zapnuto, pokud je však nahoře, je vypnuto. Pokud je přepínač "L" dole, Low-cut je zapnuto, pokud je však nahoře, je vypnuto.

Přední panel

Hladina mikrofonů 1 – 3 : Nastavuje hladinu příslušného kanálu mikrofonu. Hladina se mění od nekonečna (off) do +60 dB (typické).

Phone/Aux : 1/4" TRS jack který může být připojen na sluchátka pro osobní kontrolu výstupu, nebo na nesymetrický vstup procesoru signálu či zesilovače. Clip LED dioda: Indikuje přebuzení zařízení.

Power LED dioda indikuje zapnutí - vypnutí přístroje. Vypínač napájení: Dodává napájení do SC-4.

Specifikace

Vstupní Impedance:	600 Ω
Výstupní Impedance:	XLR 600 Ω , 1/4"
THD + Šum:	0.02%
Frekvence odezvy:	25Hz - 16 kHz (0/-3 dB)
Maximální výstupní hladina:	+ 14dB

Maximální vstupní hladina : - 14dB
Maximální Gain : +60dB
Low Cut : 100Hz
Odběr proudu: 20mA
PHANTOM NAPÁJENÍ: +18 VDC
Konektory: 3 Samice XLR, 1 Samec XLR, 1 1/4" TRS, DC Napájecí konektor
Rozměry (DxŠxV): 143 x 93 x 45 mm
Hmotnost: 553 g