

SC-13 Obousměrný stereo převaděč



Úvod

SC-13 převádí hladinu stereo RCA signálů na profesionální symetrický XLR a zpět. Jedna strana jednotky má dva páry XLR vstupů-výstupů. Druhá strana, má dva páry stereo RCA vstupů-výstupů. Jedna strana také obsahuje ovládání hladiny stereo a LED diodu, indikující napájení. Výhoda SC-13 je, že se bude chovat jako symetrické XLR ovládání. Přidáním páru stereo-jumperů mezi 4 RCA j (spojením vstupů a výstupů), může být toto obousměrné ovládání připojeno na jakýkoli symetrický XLR okruh.

Popis

zadní panel

+4 dB Vstupní LEVÉ a PRAVÉ XLR: samice XLR pro připojení na výstup profesionálního zařízení, jako je zvukové zesílení mixážního pultu nebo nahrávacího zařízení. +4 dB Výstupní LEVÉ a PRAVÉ XLR: samec XLR pro připojení na vstup profesionálního zařízení jako mixážního pultu nebo nahrávacího zařízení.

PŘEDNÍ PANEL

-10dB Výstup Stereo RCA: pro připojení k vstupu zařízení jako je kazetový přehrávač. -10dB Vstupní Stereo RCA: pro připojení k výstupu zařízení jako je kazetový nebo CD přehrávač.

LEVEL 1: Nastavte hladinu signálu kanálu 1.

LEVEL 2: Nastavte hladinu signálu kanálu 2.

Napájení: LED dioda indikující vhodné 12 VDC připojení napájení.

OBYČEJNÁ ÚROVEŇ VS PROFESIONÁLNÍ ÚROVEŇ

Účelem SC-13 je propojení obyčejného zařízení s profesionálním zařízením. Vysvětlení naleznete zde. Signály z obyčejných zařízení jsou obvykle z kamer, kazetových a cd přehrávačů a domácích video přehrávačů. Kdežto signály z profesionálních přístrojů nalezneme v nahrávacích studiích a systémech jako mixážní pulty, procesory signálu a příslušné zesilovače.

Specifikace

Max. výstup:	sym. : +18dB nesym. : +12dB
Max. vstup:	sym. : +22dB nesym. : +22dB
Šum:	-88dB
THD:	0.003%
Rozměry (DxŠxV):	143 x 93 x 45 mm (DxŠxV)
Hmotnost:	527 g

